



Nitrile

Wyrazisty czarny kolor maskujący plamy

- Brak pianki ułatwia chwytanie mokrych przedmiotów
- Wyrazisty czarny kolor maskuje plamy i kontrastuje z otoczeniem, poprawiając widoczność
- Teksturowanie na całej powierzchni gwarantujące pewny chwyt



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Branża nauk biologicznych
- Maszyny i urządzenia

Zalecane do

- Kontrola, wybieranie i sprawdzanie części
- Rynek wtórny motoryzacji, ogólne zastosowanie
- Użytkowanie narzędzi czyszczących i robotycznych
- Wymiana olejów, płynów i filtrów
- Naprawy silników i przekładni
- Przekładanie i wymiana opon
- Konserwacja umeblowania i sprzętu laboratoryjnego
- Pobieranie i obsługa próbek
- Mieszanie, łączenie substancji stałych i cieczy
- Pobieranie próbek surowców
- Ważenie i dozowanie surowców stałych i płynnych
- Badanie (wybór, sprawdzanie i oznaczanie)



ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

INFORMACJE O PRODUKCIE

| | 93-852 |
|--|---|
| Materiał | Nitryl |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj rękawic | Chlorowane, Bezpudrowe, Bez silikonu, W pełni teksturowane |
| Mankiet | Zawinięty |
| Normy produkcji/audytu QMS | ISO 13485:2003 |
| Przepisy | Kategoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 11193 |
| Pakowanie | 100 rękawic w pudełku dystrybucyjnym; 10 pudełek dystrybucyjnych w opakowaniu; 1000 rękawic w opakowaniu |
| Przechowywanie | Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu |
| Kraj pochodzenia | Malezja |
| Segment potrzeb użytkowników | Wytrzymałość |
| Dostępne rozmiary | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| Antystatyczne | Tak |
| Katalizatory chemiczne wulkanizacji | <ul style="list-style-type: none"> Dietyloditiokarbaminian cynku (ZDEC) Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) <p>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</p> |

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

| | Typowe wartości | | Metoda testowania |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| Długość (mm/cale) | 245 / 9,6 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Brak otworów (poziom kontroli I) | AQL 1,5 | | ASTM D5151, EN 455-2 |
| Grubość dłoni (mm/mile) | 0.12 / 4.7 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Grubość palca (mm/mile) | 0.15 / 5.9 | | ASTM D3767, EN 420 |
| | PRZED STARZENIEM | | PO STARZENIU |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥ 23 | ≥ 20 | ASTM D412 & D573 |
| Wydłużenie przy rozdarcu (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |
| Siła przy rozdarcu (N) | ≥ 10 | ≥ 11 | EN 455-2 |

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

| Rozmiar | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Kod produktu | 93852060 | 93852070 | 93852080 | 93852090 | 93852100 |

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.