



■ TEGERA® 256

[Dowiedz się więcej](#)

SUPER MIĘKKIE RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

Te wygodne rękawice mają na całej powierzchni ochronę przed przecięciem (poziom B). Cienka skóra split sprawia, że są one niezwykle miękkie i odpowiednie do wszelkiego rodzaju prac montażowych wymagających dużej zręczności. Detale typu termoodporne nici do szycia i wzmocnienie palca wskazującego zapewniają rękawicom wyjątkową trwałość.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Bardzo trwałe
- Wyjątkowo dobry chwyt

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnione szwy
- Hydro- i olejo-fobowe

ZAPOBIEGA RYZYKU

oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, przecięcia, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska z zagrożeniem przecięciem, użytek całoroczny, środowiska ciepłe, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, instalacje elektryczne, instalacje hvac, prace przy blachach ciętych, inżynieria, prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace magazynowe, metalurgia, spawanie, prace przy kontakcie z gorącym, górnictwo

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Skóra dwoina

GRUBOŚĆ 0,45-0,55 mm

PODSZEWKA W całości z podszewką

DŁUGOŚĆ 215-275 mm

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Nić

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom B odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Para-aramid

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Lateks naturalny

[MISSING TEXT

'/PRODUCTCONTENT/GLOVE/PRODUCTGLOVEINNERMATERIAL' FOR 'POLISH'] Para-aramid

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



Informacja/Instrukcja użytkownika



EN 407:2004 41314X



EN 388:2016 2322B

EN 420:2003 +A1:2009

WŁAŚCIWOŚCI



Ochrona przed przecięciem



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com