



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780



Dowiedz się więcej

Rękawica odporna na ciepło, w całości z podszewką, 1,1-1,2 mm bydlęca skóra licowa, najwyższej jakości bydlęca skóra licowa, poziom C odporności na przecięcie, Cat. III, odporność na ciepło kontaktowe do 250°C, termoodporne nici do szycia, wzmocnione szwy, wzmocnienie kciuka, do prac ogólnych

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
<ul style="list-style-type: none">Najwyższy poziom ochronyBardzo trwałe	<ul style="list-style-type: none">Odporność na ciepło kontaktowe do 250°C

ZAPOBIEGA RYZYKU

zapobiega ryzyku:, oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, przecięcia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska ciepłe, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

odlewnia, metalurgia, spawanie

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

RODZAJE PRAC

Ciężkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. III

KOLEKCJA Dynamic Strength

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Bydlęca skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Najwyższej jakości bydlęca skóra licowa

PODSZEWKA W całości z podszewką

KOLOR Biały, Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Nić

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 180°

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom C odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 12.2 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Para-aramid

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Elastan, Meta-aramid

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



Informacja/Instrukcja użytkownika



EN 407:2004
424344



EN 388:2016+A1:2018
3X33C

EN ISO 21420:2020



ANSI
A3
CUT



ANSI
4
ABR

WŁAŚCIWOŚCI



Ochrona przed
przecięciem

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	7780-7	7340118375533
8	7780-8	7340118375625
9	7780-9	7340118375717
10	7780-10	7340118375809
11	7780-11	7340118375892
12	7780-12	7340118375984
13	7780-13	7340118376073

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com