



TEGERA® 929



Dowiedz się więcej

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, pianka nitrylowa, powlekana wewnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z pianki, poziom B odporności na przecięcie, 18 gg, technologia Dyneema® Diamond, nylon, spandex, Cat. II, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, bez włókna szklanego, miękkie, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trwałe</li><li>• Dobry chwyt</li><li>• Dobra wrażliwość dotykowa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C</li><li>• Cienkie</li></ul>



ZAPOBIEGA RYZYKU

przecięcia, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska z zagrożeniem przecięciem, środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

montaż precyzyjny, montaż, prace kontrolne, obsługa maszyn, prace instalacyjne, prace magazynowe, metalurgia, prace naprawcze

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI Nylon, Technologia Dyneema®

Diamond, 18 gg, Spandex

DŁUGOŚĆ 210-250 mm

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom B odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 6.6 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO

UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene),

Nylon, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI




TP TC 019:2011



EN 420:2003  
+A1:2009

WŁAŚCIWOŚCI



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	929-6	7340118323381
7	929-7	7340118323398
8	929-8	7340118323404
9	929-9	7340118323411
10	929-10	7340118323367
11	929-11	7340118323374

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com