



jalas® E-SPORT 1615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Lekkie, wygodne i atrakcyjne obuwie bezpieczne o najwyższej klasie ochrony S3 i właściwościach hydrofobowych. Powlekana poliuretanem cholewka ze skóry dwoiny i wentylowana podeszwa wewnętrzna oferują wysokie bezpieczeństwo i ergonomię. Odporna na olej podeszwa zewnętrzna z poliuretanu zapewnia wyjątkową przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS® i poddana obróbce plazmowej tkanina antyprzebiciowa chronią stopy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekkie
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Dobra absorpcja wstrząsów
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- Lekkie
- Hydrofobowe
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Odblask

ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem

przebicia podeszwy zewnętrznej

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z

kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA E-Sport

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem,

Skóra dwoina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA FX2 Classic

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić

przewodząca na bazie poliestru, Strefa absorpcji

wstrząsów z Ergothan

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z

poliuretanu

ZAPIĘCIE Sznurowadła

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.11 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DIN EN ISO 20345
S3, SRC, CI

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów
Ergothan



Aluminiowy
podnosek



Podeszwa
zewnętrzna odporna
na olej



Hydrofobowe



Wkładka
antyprzebiciowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego
plazmowo (PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com