



COVENTRY

5065

KOD 5065-01 | 5065-S1

WERSJA 01 01 FO HRO SRC - bez podnoska
WERSJA S1 S1 HRO SRC - ze stalowym
podnoskiem

ROZMIARY 36 - 48

NORMY 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012

CHOLEWKA skóra bydlęca tłoczona o grubości
1,8 - 2,0 mm

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina
MESH

WKŁADKA WYWNĘTRZNA anatomiczny kształt, z materiału EVA,
o dużej chłonności, antystatyczna

PODESZWA PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt
z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC,
odporna na olej napędowy,
antystatyczna, antypoślizgowa



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE
comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



NORWICH

5070

KOD 5070-02 | 5070-S3

WERSJA 02 02 FO HRO SRC - bez podnoska,
skóra hydrofobowa
WERSJA S3 S3 HRO WR SRC - z podnoskiem
niemetalowym, kevlarowa wkładka,
skóra hydrofobowa

ROZMIARY 36 - 48

NORMY 02: EN ISO 20347:2012
S3: EN ISO 20345:2011

CHOLEWKA skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina
MESH

WKŁADKA WYWNĘTRZNA anatomiczny kształt, z materiału
EVA, o dużej chłonności,
antystatyczna

PODESZWA PU/GUMA - HRO (odporna
na kontakt z gorącą powierzchnią
do 300°C), SRC, odporna na olej
napędowy, antystatyczna,
antypoślizgowa



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE
comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

