



Obsługa ochrony

ULTRANE 553

Niedostępne pod względem precyzji w końcówkach palców w brudnych i oleistych środowiskach

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonała precyzja dotyku i swoboda ruchów dzięki zmniejszonej grubości rękawicy



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie
- Powłoka nitylowa odporna na cząstki tłuszczu i oleistych zabrudzeń



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających



MANUALNOŚĆ
EN 420:
5/5

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Samorządy (Prace remontowe)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Inne przemysły

(APLIKACJE)

- Drobne prace konserwacyjne
- Przygotowanie powierzchni
- Manipulowanie i instalowanie elementów metalowych
- Manipulowanie lekkimi elementami w magazynach
- Drobne prace serwisowe
- Pakowanie
- Montaż elementów precyzyjnych
- Produkcja pomp
- Gwintowanie i odsiewanie
- Sortowanie małych części



Obsługa ochrony

ULTRANE 553

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE					
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)					
4	1	2	1	X		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
						Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
						Odporność na przebicie
						Odporność na rozdzieranie
						Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
						Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	czarny Szary
Rozmiar	5 6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.1E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.1E+10 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/08/18/1657 Updated01-11/11/2021
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE