



EN 12477
TYPE
A



Certyfikat CE nr 0075/057/162/08/19/2320 dostarczony przez CTC Lyon, jednostka notyfikująca nr. 0075

AGNM15/SUP

RĘKAWICE SPAWALNICZE



BHP Kategoria II

| | |
|--|---|
| | EN388:2016 |
| Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 : | POZIOM : ●●○○ ●○○○○ ●●○○ ●●○○ X |
| | EN407 |
| Palność: Odporność na ciepło kontaktowe: Odporność na ciepło konwekcyjne: Odporność na promieniowanie ciepłe: Drobne rozpryski ciekłych metali: Duże rozpryski ciekłych metali: | POZIOM : ●●●● ●○○○ ●●○○ X ●●●● X |
| Rozmiary | Pakowanie |
| 7 – 8 – 9 – 10 – 11 | 12 par w worku 60 par w kartonie |

Rękawica wykonana z koziej skóry wraz z furszetami, 15 cm mankiet wykonany z dwoiny. Wszystkie szwy wykonane z włókna 100% para-aramidowego.

ZALETY PRODUKTU



MANUALNOŚĆ



MIĘKKOŚĆ

SEKTORY



Przemysł samochodowy



Produkcja i przetwórstwo metali



Przemysł maszynowy i utrzymanie ruchu



Spawalnictwo

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Poland OFFICE
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała, Poland
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +48 33 486 62 72