





Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/10/21/1846 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075

# DOC/C

## RĘKAWICE MONTAŻOWE



BHP Kategoria II


	EN388:2016
Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	<b>POZIOM :</b> ●●●●● ●○○○○ ●●●●● ●●●●● <b>X</b>
	EN407
Palność: Odporność na ciepło kontaktowe: Odporność na ciepło konwekcyjne: Odporność na promieniowanie cieplne: Drobne rozpryski ciekłych metali: Duże rozpryski ciekłych metali:	<b>POZIOM :</b> <b>X</b> ●○○○○ <b>X</b> <b>X</b> <b>X</b> <b>X</b>
Rozmiary	Pakowanie
10	10 w worku 100 w kartonie

Rękawice typu „docker” w części dłonicowej i na opuszkach palców pokryte naturalną dwoiną bydlęcą. Część wierzchnia wykonana z tkaniny Canvas ze wzmocnieniem z naturalnej dwoiny bydlęcej. Elastyczny ściągacz przed mankietem. Ochraniacz tętnicy wykonany z dwoiny bydlęcej. 8 cm, ciężki mankiet wykonany z tkaniny Canvas.

### ZALETY PRODUKTU

-  OCHRONA
-  WYTRZYMAŁOŚĆ
-  MIĘKKOŚĆ

### SEKTORY



Wszystkie branże