

ANDY LOW S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



LE PLUS PRODUIT

Modèle proposé avec deux largeurs de chaussants : L et XXL

L [35 - 49] - XXL [41 - 49]

Du 35 au 49

Réf. L ANDLS30NR
XXL ANLXS30NR

Les + produit



■ **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** : résistance mécanique optimale contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.

■ **Système multi-largeur** : ce modèle est disponible en différentes largeurs : possibilité de choisir entre une largeur L et une largeur XXL pour répondre à toutes les formes de pieds.

■ **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure.



■ **Embout de protection** : acier inoxydable



■ **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle C07 PU2D antistatique

■ **Polyvalence** : crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures

■ **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

■ **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm**: grip renforcé sur les barreaux d'échelle

APPLICATION

- Usages outdoor : espaces verts / réseaux & voiries
- Industrie lourde
- Recherche d'un chaussant large



MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

ANDY LOW S3



Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pleine fleur hydrofuge
- **Langnette avec soufflet** : cuir pleine fleur hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : C07
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

Colisage

du 35 au 44	du 45 au 49
boîte 315 x 220 x 125 mm	boîte 355 x 220 x 130 mm
carton 635 x 445 x 325 mm	carton 660 x 450 x 360 mm
10 boîtes par carton	10 boîtes par carton

VARIANTE



Andy High S3 SRC
L ANDHS30NR / XXL ANHXS30NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 570 g

AET N° LECFI00378581
(Extension of Certificate LEC FI00374366 Issue 2)

Gencods Andy Low L

35	3237153781358	43	3237153781433
36	3237153781365	44	3237153781440
37	3237153781372	45	3237153781457
38	3237153781389	46	3237153781464
39	3237153781396	47	3237153781471
40	3237153781402	48	3237153781488
41	3237153781419	49	3237153781495
42	3237153781426		

Gencods Andy Low XXL

41	3237153890418	46	3237153890463
42	3237153890425	47	3237153890470
43	3237153890432	48	3237153890487
44	3237153890449	49	3237153890494
45	3237153890456		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP		
S1		A E Fo
S1P		A E Fo
S2		A E Fo Wru
S3		A E Fo Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wru	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique	An	Protection des malléoles

SRA Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

SRB Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0133
mise à jour : 21/02/20

Membre du
SINAMAP

