

# FINN S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



**LEMAÎTRE**

*La Sécurité depuis 1974*



### Système de laçage UTURN®

- laçage rapide,
- en nylon résistant,
- précision et ajustement

Du 35 au 49

Réf. FINNS30NR

## Les + produit



- Chaussure basse proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.



- Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales. Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

- Surbout en TPU injecté : extrême résistance à l'avant

- Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable : propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied



- Embout de protection HDFC fibre composite.



- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



## Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

- Crampons de 4 mm adaptés à la construction et à l'industrie lourde
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue pour éviter tout risque d'aquaplaning
- Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm : grip renforcé sur les barreaux d'échelle
- Surface d'appui importante, stabilité optimale
- Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon : prévention des TMS

## APPLICATION

- Travaux publics et forestier
- Logistique, automobile
- Chantier naval, construction
- Pétrochimie, chimie



[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



# FINN S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

## VARIANTE



**Forseti S3 SRC**  
FORSS30NR

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Langnette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge
- **Col** : croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAILIUM PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme  $\geq 0,13$ )

## Infos pratiques

### Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure  
pointure 38 : 566 g

AET N° 0075/007/161/07/  
19/2226 EXT 19/09/20

### Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure  
pointure 42 : 646 g

AET N° 0075/007/161/07/  
19/2226 EXT 20/09/20

## Colisage

du 35 au 49

**boîte** 345 x 230 x 122 mm

**carton** 635 x 485 x 355 mm

**10 boîtes par carton**

## Gencods

<b>35</b>	3237154408353	<b>43</b>	3237154408438
<b>36</b>	3237154408360	<b>44</b>	3237154408445
<b>37</b>	3237154408377	<b>45</b>	3237154408452
<b>38</b>	3237154408384	<b>46</b>	3237154408469
<b>39</b>	3237154408391	<b>47</b>	3237154408476
<b>40</b>	3237154408407	<b>48</b>	3237154408483
<b>41</b>	3237154408414	<b>49</b>	3237154408490
<b>42</b>	3237154408421		

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

### Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



**SRC = SRA + SRB**

**Lemaitre Sécurité**  
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

**lemaitre-securite.com**



**LEMAITRE**

La Sécurité depuis 1974

**DON\_LS 03 FP 0206**  
mise à jour : 04/06/21

Membre du  
**SINAMAP**

