


Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Black
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Kevlar®, nylon, poliester
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej	1.10 mm



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/- 10 mm)	215	225	235	245	255	265
Długość nadgarstka (mm)	62	66	72	74	78	79
Szerokość nadgarstka (mm)	80	82	84	86	90	94
Szerokość dłoni (+/- 3 mm)	90	96	100	104	106	110
Kolor wykończenia	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Biały	Żółty	Czarny

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 15 Niutonów

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certyfikacja
Washable	40°
Preparat Sanitized	Tak



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Liczba kartonów	72
Wymiary kartonu (mm)	500x295x200



Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	50	56	64	68	74	78
Masa brutto (kg)	4.6	5	5.6	5.9	6.3	6.6
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	3.6	4	4.6	4.9	5.3	5.6

Data publikacji: 18.07.2019

