

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11423

Wyjątkowy komfort i sprawność manualna. Rękawice niestrzępiące się.

Dawniej znane jako: Puretough™P3000



Przecięcie



Do prac średnich

Niezależnie od branży system wskaźników HyFlex pomaga użytkownikowi wybrać właściwą ochronę dla danego zadania.

Bezszwowe rękawice dziane o grubości 13. Powłoka dopasowana do dłoni. Przyjazna dla środowiska, innowacyjna powłoka na bazie wody. Bez silikonu i DMF. Dobra odporność na ścieranie i przecięcia. Odporność na wysokie temperatury do 100°C. Na tych rękawicach umieszczono element wskaźnikowy (pomarańczowy), zgodny z kodem kolorystycznym oznaczającym odpowiednio następujące odporności na przecięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony).



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

Zastosowania

- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Obróbka metali i montaż
- Nastawa części, systemów
- Regulowanie systemów i przykręcanie
- Nakładanie wykończeń na materiały i produkty

Dawniej znane jako: Puretough™P3000

Najważniejsze cechy

- Proces oparty na wodzie jest przyjazny dla środowiska, dodatkowa zaleta to innowacyjna powłoka.
- Bez silikonu i DMF.
- Doskonała odporność na ścieranie.
- Model 11-423 jest wykonany z zaawansowanych i doskonale widocznych włókien, odpornych na temperaturę do 100°C (212°F).
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Zgodność z REACH



Specyfikacje

| MARKA MODEL | opis | Uglenie | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | KOLOR | OPAKOWANIE |
|----------------|---|---------|--------------------|-------------------------------|-------|--|
| HyFlex® 11-423 | Wykończenie: Powlekane wewnątrz Materiał powłoki: Poliuretan i nityl na bazie wody Materiał wyściółki: Poliamid, Włókno szklane Rodzaj mankietów: Ściągacz | 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 225-265 mm; 9.25-10.43 inches | Szare | <6> 12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie |

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Łacińska i Karaiby
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Meksyk
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ameryka Północna
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Kanada
 Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 T: +1 800 363 8340
 F: +1 800 267 3551

Australia
 Ansell Limited
 Level 3, 678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.