



Przecięcie



Do prac średnich

Niezależnie od branży system wskaźników HyFlex pomaga użytkownikowi wybrać właściwą ochronę dla danego zadania

Dopasowana do dłoni i zapewniająca wrażliwość dotykową powłoka w kolorze szarym, wykonana z wodnego roztworu składników syntetycznych. Najwyższy poziom ochrony przed przecięciami (poziom 5). Doskonała odporność na ścieranie. Przyjazna dla środowiska, innowacyjna powłoka na bazie wody. Na tych rękawicach umieszczono element wskaźnikowy (czerwony), zgodny z kodem kolorystycznym oznaczającym odpowiednio następujące odporności na przecięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony).



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł chemiczny

Zastosowania

- Praca z blachami i panelami
- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Obsługa i konserwacja linii produkcyjnych
- Ładowanie i rozładowywanie pojazdów
- Dostawa i transport produktów
- Konserwacja
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
- Ślusarstwo

Dawniej znane jako: Puretough™P5000

Najważniejsze cechy

- Proces oparty na wodzie jest przyjazny dla środowiska, dodatkowa zaleta to innowacyjna powłoka
- Bez DMF
- Doskonała odporność na ścieranie
- 11-425 to bezszwowa rękawica z dzianiny wykonana w technologii INTERCEPT
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Zgodność z REACH



Technologie



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-425	Wykończenie: Powlekane wewnątrz dłoni Materiał powłoki: Poliuretan i nityl na bazie wody Materiał wyściółki: Poliamid, Włókno szklane, HPPE Rodzaj mankietów: Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Szare	12 par w worku 12 woreczków w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Łacińska i Karaiby
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Meksyk
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ameryka Północna
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Kanada
 Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 T: +1 800 363 8340
 F: +1 800 267 3551

Australia
 Ansell Limited
 Level 3, 678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.