

Karta techniczna produktu

VALUAIR (MEDIUM)**Półmaska wielokrotnego użytku o nr ref. 1001573**

Charakterystyka	<p>Zastosowanie produktu</p> <p>Ochrona dróg oddechowych. Półmaska Valuair jest przeznaczona do prac prowadzonych przy odpowiednich stężeniach szkodliwego czynnika. Rodzaj zapewnianej ochrony zależy od typu założonych elementów oczyszczających – jest to ochrona przez gazami, cząstkami, lub tymi dwoma czynnikami jednocześnie.</p> <p>Zakres stosowalności uzależniony jest od wyliczeń teoretycznych opartych na wartości całkowitego przecieku wewnętrznego (CPW) maski oraz wydajności zastosowanych elementów oczyszczających.</p> <p>Spodziewany Wskaźnik Ochrony (SWO) jest oceniany od 12 do 50. Oznacza to, iż półmaska może być używana przy stężeniach czynnika szkodliwego od 12 do 50 razy przekraczającym Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS).</p> <p>Półmaskę VALUAIR używać można wyłącznie wraz z certyfikowanymi pochłaniaczami serii T (odpowiadającymi normom EN 141, EN 143).</p> <p>Stężenie tlenu w powietrzu w miejscu stosowania maski musi być większe, niż 17%.</p> <p>Charakterystyka :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Łatwy montaż – łatwa i szybka pielęgnacja - Część twarzowa wykonana z termoplastycznego elastomeru – gwarantuje długą żywotność maski - Zawijane i elastyczne brzegi kołnierzy uszczelniających – optymalna szczelność i wysoki poziom ochrony - Kanał potowy – wygodne uszczelnienie - Stabilne 4-punktowe nagłowie – doskonała regulacja zapewniająca
------------------------	---

	optymalne dopasowanie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa - System bagnetowego montowania elementów oczyszczających – bezpieczny i szybki montaż i optymalne bezpieczeństwo
Normy	EN140:1998
Kategoria ochrony	3
Numer certyfikacji europejskiej	1136
Numer jednostki certyfikującej	0194