

Karta techniczna produktu

BILSOM 303L**Wkładki douszne jednorazowego użytku o nr ref. 1005073****Charakterystyka:**

Jednorazowe wkładki douszne wykonane z pianki poliuretanowej. Zapobiegają osadzaniu się brudu i innych substancji na skórze, a także ich wnikananiu do kanałów usznych. Posiadają stożkowy kształt ułatwiający zakładanie oraz gładką powierzchnię zewnętrzną zapewniającą utrzymanie lepszej higieny. Wkładki z serii Bilsom 300 są idealne dla pracowników, którzy podczas pracy są narażeni na hałas. Produkt nie zawiera PCV.



Zastosowanie	<p>Dział: Ochrona głowy Rodzina: Ochrona słuchu Asortyment: Wkładki przeciwhałasowe Gatunek: Wkładki douszne jednorazowego użytku Poprzednia nazwa marki: BILSOM Obszar handlowy: Region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) Obszary działalności: Rolnictwo • Obrona wojskowa • Środowisko ATEX • Produkcja samochodów i części • Lotnictwo • Budownictwo • Gastronomia • Branże chemiczne • Energia/elektryczność • Jednostki ochrony przeciwpożarowej • Rybołówstwo • Branże spożywcze • Odlewnictwo • Branże szklane • Tereny zielone • Obrona narodowa • Sprzątanie obiektów przemysłowych • Przemysł hutniczy • Logistyka • Konserwacja • Przemysł medyczny i farmaceutyczny • Przemysł metalowy/stalowy • Górnictwo i przemysł wydobywczy • Morski przemysł wydobywczy • Branże papiernicze • Przemysł petrochemiczny • Branże drukarskie • Usługi • Telekomunikacja • Branże włókiennicze • Transport • Usługi komunalne • Uzdatnianie wody • Spawanie • Branże drzewne • Laboratoria • Przemysł stoczniowy • Przemysł • Administracja</p>
Opis techniczny	<p>Poziomy tłumienia hałasu: SNR = 33 dB H =32 dB, M=29 dB, L=29 dB</p> <p>Dane dotyczące tłumienia:</p>

	Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Średnie tłumienie (dB)	28,4	37,3	37,9	39,1	36,0	34,6	42,5	46,4
	Odchylenie standardowe (dB)	6,4	9,0	9,2	9,7	7,9	4,6	4,9	4,7
	Szacowana ochrona (dB)	22,0	28,3	28,7	29,4	28,1	30,0	37,6	41,8
Informacje dodatkowe	<p>Wszystkie wkładki powinny się przechowywać w taki sposób, aby ochronić je przed kurzem, tłuszczem i innymi substancjami zanieczyszczającymi. Nie jest zalecane ich mycie i czyszczenie. Wkładki należy wyrzucać i wymieniać po każdym użyciu. Nadmierna wilgoć zmniejsza poziom tłumienia i spowalnia regenerację pianki, co może skutkować nieodpowiednim kształtem wkładki.</p>								
Rozmiar	L								
Normy	<p>Produkt ochronny kategorii II. Produkt zgodny z normami: 89/686/EWG EN 352-2:2002 EN 13819-1:2002 EN 13819-2:2002</p>								
Numer certyfikacji europejskiej	941057								
Numer jednostki certyfikującej	0121								
Świadectwo jakości	ISO 9001/2000								
Waga	0,48 g								
Kolor	Biało-żółty								
Pakowane	Po jednej parze w woreczku, po 200 par w pudełku.								