Karta techniczna produktu

Jednorazowa maska ochronna

SuperOne 3206 - FFP2 NR D



Charakterystyka	**Dział**: Ochrona głowy **Grupa**: Ochrona dróg oddechowych **Zakres**: APR jednorazowego użytku **Linia**: Maski formowane **Nazwa marki**: Honeywell **Obszary działalności:** Rolnictwo • Produkcja samochodów i części samochodowych • Budownictwo • Przemysł spożywczy • Odlewnictwo • Przemysł żelaza i stali • Przemysł włókienniczy • Górnictwo i kopalnictwo • Przemysł drzewny
Opis produktu	Chroni przed pyłem, mgiełkami i oparami zawierającymi węglan wapnia, glinę, kaolin, celulozę, bawełnę, mąkę, metale żelazne, oleje roślinne i mineralne, płyny do obróbki metali, kontakt z cementem, krzemian sodu, siarką, włóknami szklanymi i plastikiem, twardym drewnem, węglem, kwarcem, metalami nieżelaznymi, miedzią, aluminium, barem, tytanem, wanadem, chromem, manganem, molibdenem (lista nie jest wyczerpująca). **Maksymalny poziom zużycia:** • mogą być stosowane w atmosferach zawierających stałe i/lub płynne aerozole w stężeniu do 12 x NDS* (zgodnie z EN 149:2001) (* NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) • W przypadku niektórych zanieczyszczeń mogą obowiązywać szczególne ograniczenia.

Honeywell Safety Europe SAS
Zl Paris Nord II
33 rue des Vanesses
BP 50288 95958 Roissy CDG France

	• Należy zapoznać się z obowiązującymi normami odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa. **Ograniczenia użycia** tej jednorazowej półmaski filtrującej **NIE NALEŻY** stosować w następujących przypadkach: • gdy stężenie tlenu wynosi poniżej 17% • gdy zanieczyszczenia lub ich stężenie są nieznane bądź stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia • gdy stężenie zanieczyszczeń przekracza poziom określony obowiązującymi normami odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa lub wynosi 12 x NDS, niezależnie od tego, które jest niższe • w obecności toksycznych lub radioaktywnych zanieczyszczeń • w obecności gazów lub oparów • w walce z ogniem **Ostrzeżenie**: • Zalecamy użytkownikom upewnienie się, że poziom ochrony zapewniany przez maskę jest odpowiedni do rodzaju i stężenia zanieczyszczeń w miejscu pracy. • Maska może być stosowana wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. • Uzyskanie szczelności jest raczej mało prawdopodobne w przypadku osób z zarostem twarzy. • Maska nie dostarcza tlenu. * NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie.
Zalety produktu	**Właściwości** Ekskluzywny projekt i kształt. Specjalnie wyprofilowana górna część dla wygodniejszego zakładania, większej wydajności i bezpieczeństwa. Duża pojemność wewnętrzna dla uniknięcia ucisku na twarzy i ułatwienia komunikacji. Specjalna ochrona membrany zaworu dla zminimalizowania ryzyka szkód i przecieków. Ultramiękka wewnętrzna osłona dla miękkiego kontaktu ze skórą i większego komfortu oddychania. Elastyczne wytrzymałe paski na uszy w celu uniknięcia ryzyka podrażnienia lub przecieków w obszarze filtrowania. Ultralekka (12 g) w celu zmniejszenia dyskomfortu uzytkownika. Maska NIE zawiera lateksu, silikonu i PVC. **Zalety** - Zaprojektowana by pasować każdemu użytkownikowi. – Łatwa w użytkowaniu, wygodna i bezpieczna – Czasooszczędna dzięki minimalnej wymaganej regulacji – Zoptymalizowany komfort oddychania – Przystosowana do noszenia z okularami ochronnymi – Zapewnia doskonałe pole widzenia – Zapobiega podrażnieniom – Brak ryzyka wystąpienia alergii – Przyjazna dla środowiska
Opis techniczny	**Typ maski** Formowana **Zawór oddechowy** Tak **Paski**

	Gumka elastyczna **Rozmiar maski** M
Normy	Kategoria: III Klasa: FFP2 (Średnia toksyczność) 89/686/EWG EN 149:2001+A1:2009
Numer certyfikacji europejskiej	0928
Numer jednostki certyfikującej	0194
Świadectwo jakości	ISO 9001/2000