



Ochrona termiczna

TEMPDEX 720

Temperatura poniżej 150°C | środowisko suche



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B



ISO 13997: 7 N
MANUALNOŚĆ EN 420: 5/5

Manualność i odporność na przecięcia przy zachowaniu odporności termicznej

SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Włókna aramidowe zapewniające ochronę przed przecięciem

Ochrona termiczna

- Komfort i izolacja termiczna wewnętrznej warstwy rękawicy



Trwałość

- Lepsza trwałość: dobra odporność na przetarcia



Wydajność

- Rękawica pokryta nitrilem do pracy w zaolejonym środowisku



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

BRANŻE

- Przemysł mechaniczny
- Inne przemysły
- Przemysł gumowy

APLIKACJE

- Praca z gorącymi, ostrymi i zaolejonymi częściami
- Manipulowanie gorącymi rurami
- Manipulowanie gorącą stalą po spawaniu
- Manipulowanie formami w przemyśle ceramicznym
- Wulkanizacja, odkształcanie, formowanie, itp.



Ochrona termiczna

TEMPDEX 720

Temperatura poniżej 150°C | środowisko suche

LEGENDS

EN388



ZAGROŻENIA MECHANICZNE

POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	3	4	3	B	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	
					ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
					Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
					Odporność na przebicie
					Odporność na rozdzielanie
					Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
					Odporność na ścieranie

EN407



ZAGROŻENIA TERMICZNE

POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
					Odporność na małe rozpryski płynnego metalu
					Odporność na promieniowanie ciepłe
					Odporność na ciepło konwekcyjne
					Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
					Zachowanie przy kontakcie z ogniem

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykonczenie wewnętrzne	Trykotowa ochrona termiczna
Wykonczenie zewnętrzne	Z nakropieniem
Material	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	czarny Pomarańczowy
Długość (cm)	23-28
Rozmiar	7 9 11
Oporność powierzchniowa (O)	1.6E+10 Ω
Oporność pionowa (O)	7.5E+11 Ω

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 72 par/karton
------------	-------------------------------

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/09/19/2717
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE