



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 586

Yzyko wysokie - ISO D



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D



ISO 13997:
18.6 N

MANUALNOŚĆ
EN 420:
5/5

Wysoka-ochrona przy złożonych czynnościach manipulacyjnych w relatywnie czystym środowisku.

SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Optymalna odporność na przecinanie.



Komfort

- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.
- Dodatkowy komfort i elastyczność.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających



Praktyczny

- Niebieski kolor dla łatwego wyróżnienia rękawic o najwyższych parametrach ochronnych. Pralna do 3 cykli czyszczenia (patrz warunki prania i suszenia).

BRANŻE

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Samorzady (Prace remontowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Przemysł tworzyw sztucznych

APLIKACJE

- Montaż cienkich metalowych płyt
- Obróbka ostrych elementów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Wstawianie okien
- Prace konserwacyjne z zagrożeniem przecięcia rąk
- Usuwanie materiałów pozastrzykowych



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 586

Yzyko wysokie - ISO D

LEGENDS

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzielanie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykonczenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykonczenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Material	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Szary niebieski
Długość (cm)	24-30
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Oporność powierzchniowa (O)	1.3E+11 Ω
Oporność pionowa (O)	1.5E+10 Ω

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 27/03/2021

MAPA SAS capital de 35.000.010 €

420, rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex France

RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL