



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 840

Yzyko wysokie - ISO D

Ultra-wysoka ochrona przy manipulowaniu ciężkimi lub ostrymi przedmiotami w mokrym środowisku.

SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochrona przed przecięciem dla bezpieczeństwa pracy

Ochrona termiczna

- Dobra izolacja termiczna ręki.

Ochrona przed przebiciem

- Dobra odporność na przebicia.



Wydajność

- Dobra chwytność ułatwiająca bezpieczne manipulowanie produktami dzięki wytłoczonej strukturze.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D



ISO 13997:
19.8 N

MANUALNOŚĆ
EN 420:
5/5

BRANŻE

- Samorządy (Usuwanie odpadów)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Przemysł szklany
- Przemysł ceramiczny i tworzyw sztucznych

APLIKACJE

- Manipulowanie gorącymi plastikowymi częściami
- Manipulowanie kompozytami po obróbce termicznej
- Cięcie drewna
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
- Wbijanie gwoździ
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Sortowanie odpadów



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 840

Yzyko wysokie - ISO D

LEGENDS

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzielanie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN407

ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odporność na duże rozpryski płynnego metalu

Odporność na małe rozpryski płynnego metalu

Odporność na promieniowanie ciepłe

Odporność na ciepło konwekcyjne

Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami

Zachowanie przy kontakcie z ogniem

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykonczenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów ze wzmocnionych włókien
Wykonczenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Material	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Szary niebieski
Długość (cm)	23-26
Rozmiar	7 8 9 10

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/pudełko 72 par/karton
------------	-------------------------------------------------

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 27/03/2021

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL